

# Productspecificaties

## HOUTDECOR 620 ZWART



### Algemene informatie

	Variant 1:	Variant 2:	
	750 ml	2500 ml	
Artikelnr. SHI:	25.862.01	25.862.02	
Artikelnr. Hermadix:	E186201	E186202	
EAN-code:	8713375007865	8713375007858	
Type verf:	Verfbeits		
Geschikt voor:	houten objecten aan en rond het huis		
Kleurcode:	619		
Kleur:	Wit		
Finish:	Zijdeglans		
Milieubelasting:	Mens - en milieuvriendelijk		
Website:	www.hermadix.nl		
Eigenschappen:	duurzame bescherming, makkelijker verwerkbaar, geen nare verflucht en snel droog.		

### Logistieke data

	750 ml				2500 ml			
HS-code:	3209100000				3209100000			
Afmeting blik (l x b x h):	9,9	9,9	11,6	cm	16,4	16,4	16,2	cm
Gewicht blik:	1,1 kg				3,55 kg			
Inhoud carton:	3 blik				blik			
Afmeting carton (l x b x h):	12,2	31,5	10,5	mm				mm
EAN-code:	8713375701695							
Inhoud pallet:	525	blik	175	carton	198	blik		carton

### Commerciële tekst SHI:

verfbeits 750 ml - toepassing: kozijnen, deuren, blokhutten en schuttingen - geschikt voor o.a. : houten objecten aan en rond het huis - producteigenschappen: duurzame bescherming, makkelijker verwerkbaar, geen nare verflucht en snel droog - waterbasis - kleur: 619 - wit - finish: zijdeglans - milieubelasting: mens - en milieuvriendelijk

### Commerciële tekst HERMADIX:

Hermadix Houtdecor verfbeits is een universele verfbeits voor al uw houten objecten aan en rond het huis. Kozijnen, deuren, blokhutten, schuttingen verfraait en beschermt u zonder een grondverf te hoeven gebruiken. Houtdecor verfbeits gebroken wit is een dekkende zijdeglans watergedragen alkyd verfbeits. Door deze unieke samenstelling kan Houtdecor verfbeits over bestaande verflagen en wordt afbladderen voorkomen. Een Environment o.k. product, dus duurzame bescherming, makkelijk verwerkbaar, geen nare verflucht en snel droog.

	750 ml	2500 ml
	25.862.01	25.862.02
MOQ	3	1
BE:	1	1





## HOUTDECOR VERFBEITS

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Unieke universele verfbeits voor aan- en rondom het huis.

**Toepassing:** HOUTDECOR universele verfbeits is geschikt voor alle houten objecten aan- en rondom het huis. Het is een doorontwikkeld kwaliteitsproduct waarbij zowel het speciale productieproces als de pigmenten bijdragen om water en olie toch te kunnen mengen. Het voordeel is een mens- en milieuvriendelijk product met de kwaliteit van het verleden. De transparante types hebben een U.V.-filter. De dekkende types bevatten hoogwaardige pigmenten. Biedt een optimale bescherming tegen weersinvloeden. Geschikt voor zowel nieuw als reeds met alkydharsverf behandeld hout. Toepasbaar op schuren, schuttingen, tuinhuisjes, veranda's, kozijnen, geveltimmerwerk, etc.

**Verwerking:** Nieuw, niet verduurzaamd hout, zoals tuinhuisjes, vooraf impregneren met IMPRALINE PRE-ACTIV. Voor gebruik goed roeren. De kleur beoordelen na droging op het hout, in het blik toont de kleur altijd anders. Schilder met een goede kwast of verfroller (*mohair/vacht*). Ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en geschuurd te zijn. Onverdund en "vol" aanbrengen: op nieuw hout 2-3 lagen. Bij onderhoud 1-2 lagen. Tussendoor steeds licht schuren. Blik na gebruik goed sluiten. Niet verwerken onder 10°C of bij niet-drogend weer. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan. Contact met de ogen en de huid vermijden.

**Reiniging**

gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

### Eigenschappen

**Droogtijd:** Afhankelijk van temperatuur, circa 2 á 4 uur.  
**Levensduur:** Circa 5-8 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte.  
**Verbruik:** Per liter circa 8-12m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond.  
**Kleur:** Verkrijgbaar in zowel transparante als in dekkende kleuren.  
**Finish:** Zijdeglans.  
**Verpakking:** 750ml en 2500ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)



**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

- 1.1 Naam van het product : Houtdecor  
 UFI: P610-P03S-4000-X01J
- 1.2 Relevant gebruik : Het behandelen van houten ondergronden door consumenten  
 Ontraden gebruik : Andere toepassingen
- 1.3 Naam en adres van de fabrikant : Hermadix Coatings BV, Postbus 5, 1430 AA Aalsmeer
- 1.4 Telefoonnummer noodgevallen : Hermadix Coatings BV, tel.: 020-6534125  
 (alleen beschikbaar gedurende kantooruren)  
 Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, tel.: +31 (0)30-2748888  
 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

2.1 Dit product dient volgens de EG-richtlijnen te worden beschouwd als een mengsel.  
 Classificatie volgens de EG-Verordening 1272/2008 CLP/GHS

Skin Sens.1 – H317

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd volgens EG 1272/2008.

2.2 Etikettering  
 Gevaarsymbool: GHS07  
 Signaalwoord: Waarschuwing



Gevarenaanduidingen:  
 H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Preventie  
 P262 – Contact met de huid en de ogen vermijden

Reactie: Niet van toepassing

Opslag  
 P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3 Overige gevaren  
 n.v.t.

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

3.1 n.v.t.

3.2 Het product is een mengsel. Gevaarlijke bestanddelen overeenkomstig de Verordening (EG) 1907/2006:

Naam ingrediënt	Identificatienummer(s)	Concentratiebereik	Classificatie ingrediënt
Mengsel van 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	CAS 2634-33-5 CAS 2682-20-4	<0,1%	Skin Sens.1 (H317)

**4. EERSTE HULP MAATREGELEN**

- 4.1 Algemeen : Raadpleeg een arts indien u zich onwel voelt
- Inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
- Huidcontact : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: raadpleeg een arts.
- Oogcontact : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts.
- Inslikken : De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2 Niet van toepassing.

4.3 Bij aanhoudende huid- of oogirritatie een arts waarschuwen en het productetiket of dit veiligheidsblad aan de arts laten zien.



### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- 5.1 Blusmiddelen : Sproeistraal waternevel, koolzuur, schuim of poeder.  
 Niet als blusmiddel gebruiken : Niet van toepassing.
- 5.2 Aanbevelingen : Passende ademhalingsapparatuur bij brand en rook kan noodzakelijk zijn. Koel verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan af met water. Blusmateriaal niet in het riool, oppervlaktewater of de bodem laten komen.
- 5.3 Beschermingsmiddelen : Bij brandbestrijding in besloten ruimtes persluchtmasker dragen. Zie voor persoonlijke beschermingsmiddelen rubriek 8

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Voor persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8
- 6.2 Verspreiding in het milieu : Voorkom dat het product in grote hoeveelheden in het riool of oppervlaktewater terecht komt.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden : Gemorst product opnemen in inert absorberend materiaal. Laten drogen en afvoeren als normaal afval.

### 7. OPSLAG EN HANTERING

- 7.1 Hantering : Vermijd contact met de ogen en de huid. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
- 7.2 Opslag : In goed gesloten verpakking bewaren.  
 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- 7.3 Specifiek eindgebruik : Het mengsel is geschikt voor het coaten van houten oppervlakken door consumenten.

### 8. PERSOONLIJKE BESCHERMING

- 8.2 Blootstellingslimieten : Niet van toepassing
- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Ademhalingswegen : Geen specifieke maatregelen noodzakelijk.
- Handen : Geen specifieke maatregelen noodzakelijk.
- Ogen : Gebruik een veiligheidsbril tegen spatten.
- Huid : Gebruik latex handschoenen of gelijkwaardig om huidcontact te voorkomen
- Algemeen : Huidcontact kan een allergische reactie veroorzaken. Draad geschikte kleding en handschoenen.

### 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

- 9.1 Voorkomen : Visceuze, melkachtige vloeistof in diverse kleuren
- Geur : Karakteristiek
- Dichtheid : 0,9-1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Vlampunt : Niet van toepassing
- pH : ca.7

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- 10.1 Reactiviteit : Het product kan een reactie geven bij contact met sterke zuren of basen.
- 10.2 Stabiliteit : Bij opslag volgens voorschrift volgens rubriek 7 is het product stabiel.
- 10.3 Reacties : In contact met sterke zuren of basen kan een reactie ontstaan.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden : Niet van toepassing.
- 10.5 Chemisch inwerkende materialen : Niet van toepassing.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Niet van toepassing.

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Van het mengsel zijn geen toxicologische gegevens bekend.

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit	: Niet van toepassing
Inademing	: Niet van toepassing
Contact met de huid	: Huidcontact kan een allergische reactie veroorzaken.
Carcinogene werking	: Niet ingedeeld als carcinogeen (kankerverwekkend).
Mutagene werking	: Niet ingedeeld als mutageen.
Toxische effecten op de reproductie	: Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit.
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)	: Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit.
Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	: Bij de mens: Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit.

### 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Van dit mengsel zijn geen ecologische gegevens bekend. Zorg dat het product niet in grote hoeveelheid in het riool of oppervlaktewater komt.

12.1. Ecotoxiciteit	: Niet van toepassing
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid	: Niet van toepassing
12.3. Bioaccumulatie	: Niet van toepassing
12.4. Mobiliteit in de bodem	: Niet van toepassing
12.5. PBT- en zPzB-beoordeling	: Niet van toepassing
12.6. Andere schadelijke effecten	: Niet bekend

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voer productresten en niet volledig gelegeerde verpakkingen af als (klein) chemisch afval. Volg bij twijfel de geldende afvalrichtlijnen.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 UN-nummer	: niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam	: niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(2)	: ADR/RID: vrij
14.4 Verpakkingsgroep	: niet van toepassing
14.5 Milieugevaren	: niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen	: zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen

### 15. REGELGEVING

Het product is geclassificeerd conform EG richtlijn 1272/2008 (CLP).  
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Datum laatste herziening	: 1 juni 2019	Versie GHS 2.0
Vervangt versie van	: 1 juni 2018	Versie GHS 1.0

Gevaarlijke bestanddelen (voor concentraties zie rubriek 3)

Mengsel van 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

Op het moment van samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad zijn er geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan de leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn conform de EG richtlijn 1272/2008.

### 16. OVERIGE INFORMATIE

De informatie in het Veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de bij ons beschikbare gegevens op de datum van publicatie. De informatie is bedoeld als hulpmiddel om de risico's bij het werken met het product doeltreffend te kunnen beheersen en is niet bedoeld als garantie of specificatie van de kwaliteit. De informatie is mogelijk niet of niet geheel van toepassing bij combinatie van het product met andere stoffen of bij bepaalde toepassingen. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk de geëigende maatregelen te nemen en zich ervan te overtuigen dat de gegevens geschikt en voldoende zijn voor het gebruik dat hij van het product maakt. Bij onzekerheid hierover wordt geadviseerd te overleggen met de leverancier of een ter zake deskundige.